

PW483318O

CARACTERÍSTICAS

Combina con la misma construcción de acero inoxidable de alta resistencia, bordes acabados a mano y uniones selladas de todos los Sub-Zero, Wolf y Cove productos

Seleccione entre las opciones de ventilador interno, en línea o remoto (requiere ventilador)

Ilumina la zona de cocción con luces LED.

Confie en un sensor de seguridad térmica que encienda automáticamente el ventilador o aumente su velocidad cuando las temperaturas de escape superen los 200 grados Fahrenheit

ACCESORIOS

Cubierta de conducto de 18"

Cubierta de conducto de 30"

Cubierta de conducto de 6"

Extractor en línea 1100 CFM

Extractor interno 1200 CFM

Extractor remoto 1500 CFM

Accesorios disponibles a través de un distribuidor autorizado. Para obtener información sobre los distribuidores locales, visite subzero-wolf.com/locator.




OPCIONES DE EXTRACTOR

- Interno de 1200 CFM (33.9 m³/min)
- Interno de 1100 CFM (31.1 m³/min)
- Remoto de 1500 CFM (42.4 m³/min)


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	PW483318O
Dimensiones	48"W x 18"H x 33"D
Suministro eléctrico	110/120 VAC, 60 Hz
Servicio eléctrico	Circuito dedicado de 15 amperes
Ubicación de la descarga	Vertical
Dimensiones de descarga	Circular de 25 cm (10")
Parte inferior de la campana del mostrador	36" to 42"

DIMENSIONES



INSTALACIÓN ELÉCTRICA



NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified