

PW482210

## CARACTERÍSTICAS

Respire un aire más limpio y disfrute de menos residuos grasientos en su cocina

Destaque con un aspecto profesional inoxidable u opte por una ventilación "oculta" de perfil más bajo.

Combina con la misma construcción de acero inoxidable de alta resistencia, bordes acabados a mano y uniones selladas de todos los Sub-Zero, Wolf y Cove productos

Seleccione entre las opciones de ventilador interno, en línea o remoto (requiere ventilador)

Ilumine su zona de cocción con iluminación LED con dos niveles de brillo

Confíe en un centinela térmico que encienda automáticamente el ventilador o aumente su velocidad cuando las temperaturas de escape superen los 200 grados Fahrenheit.

Minimiza el flujo de retroceso de aire frío con transición de contraflujo

## ACCESORIOS

Compuerta de aire de reposición

Placa antisalpicaduras y parrilla de calentamiento

Transición circular de 3 ¼" x 14" a 10"

protector contra salpicaduras

Extractores en línea

Extractores internos

Extractores remotos

Tapas de conducto de campana Pro para pared de 48"

Accesorios disponibles a través de un distribuidor autorizado. Para obtener información sobre los distribuidores locales, visite [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).




## OPCIONES DE EXTRACTOR

- Interno de 500 CFM (14.1 m3/min)
- Interno de 600 CFM (16.9 m3/min)
- Interno de 1100 CFM (31.1 m3/min)
- Remoto de 600 CFM (16.9 m3/min)
- Remoto de 900 CFM (25.5 m3/min)
- Remoto de 1500 CFM (42.4 m3/min)

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	PW482210
Dimensiones	48"W x 10"H x 22"D
Peso	55 lbs
Suministro eléctrico	110/120 VAC, 60 Hz
Servicio eléctrico	Circuito dedicado de 15 amperes
Ubicación de la descarga	Vertical or Horizontal
Dimensiones de descarga	Rectángulo de 35 cm x 8 cm (14" x 3 1/4")
Parte inferior de la campana del mostrador	30" to 36"

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA



**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

### DIMENSIONES

