

PWC422418

CARACTERÍSTICAS

Sometido a rigurosas pruebas para décadas de uso

Asistencia excepcional de nuestro equipo de Atención al cliente

Construcción resistente de acero inoxidable

Requiere de soplador (sopladores internos, en línea o remotos disponibles)

Iluminación halógena brillante

Sensor de calor para su seguridad

Controles empotrados para apariencia más elegante

Transición con explosión de gases de humo con efecto reverso minimiza el reflujos de aire frío

Control de soplador de velocidad infinita

Instalar con cubierta de conductos accesorios para una campana estilo chimenea.

Acabados a mano con los bordes ribeteados y juntas soldadas

ACCESORIOS

1100 CFM Inline Blower

12" Duct Cover

1500 CFM Remote Blower

18" Duct Cover

24" Duct Cover

30" Duct Cover

300 CFM Internal Blower

36" Duct Cover

400 CFM Internal Blower

6" Duct Cover

600 CFM Inline Blower

600 CFM Internal Blower

600 CFM Remote Blower

800 CFM Internal Blower

900 CFM Remote Blower

Backsplash

Backsplash with Warming Racks

Make-Up Air Damper

Motor en línea 1100 CFM

Motor en línea 1200 CFM

Protector de salpicaduras de 38" de alto de acero inoxidable con o sin rejillas calentadoras

Los electrodomésticos están disponibles por medio de un comerciante autorizado. Para información del comerciante local, visite subzero-wolf.com/locator.




OPCIONES DE VENTILADOR

- CFM 300 interno
- CFM 450 interno
- CFM 600 interno
- CFM 600 interno
- CFM 1200 interno
- CFM 600 en línea
- CFM 1100 en línea
- CFM 600 remoto
- CFM 900 remoto
- CFM 1200 remoto
- CFM 1500 remoto

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	PWC422418
Dimensiones	42"W x 18"H x 24"D
Peso	86 lbs
Suministro Eléctrico	110/120 Vca, 60 Hz
Servicio Eléctrico	Circuito dedicado de 15 amperes
Discharge Location	Vertical
Discharge Dimensions	10" de curva
Bottom of Hood to Countertop	30" a 36"

ELÉCTRICO



NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONES

