

PWC542418

## CARACTERÍSTICAS

Construcción resistente de acero inoxidable

Acabados a mano con los bordes ribeteados y juntas soldadas

Requiere de soplador (sopladores internos, en línea o remotos disponibles)

Controles empotrados para apariencia más elegante

Control de soplador de velocidad infinita

Iluminación halógena brillante

Sensor de calor para su seguridad

Transición con explosión de gases de humo con efecto reverso minimiza el reflujos de aire frío

Instalar con cubierta de conductos accesorios para una campana estilo chimenea.

Rigorously tested for decades of use

Exceptional support from our Customer Care team

## ACCESORIOS

1100 CFM Inline Blower

1500 CFM Remote Blower

36" Duct Cover

Backsplash

Backsplash with Warming Racks

Make-Up Air Damper

Motor en línea 1100 CFM

Motor en línea 1200 CFM

Protector de salpicaduras de 38" de alto de acero inoxidable con o sin rejillas calentadoras

Compuerta de aire de reposición

Los electrodomésticos están disponibles por medio de un comerciante autorizado. Para información del comerciante local, visite [subzero-wolf.com/locator](http://subzero-wolf.com/locator).




## OPCIONES DE VENTILADOR

- CFM 300 interno
- CFM 450 interno
- CFM 600 interno
- CFM 900 interno
- CFM 1200 interno
- CFM 600 en línea
- CFM 1100 en línea
- CFM 600 remoto
- CFM 900 remoto
- CFM 1200 remoto
- CFM 1500 remoto

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

Modelo	PWC542418
Dimensiones	54"W x 18"H x 24"D
Peso	106 lbs
Suministro Eléctrico	110/120 Vca, 60 Hz
Servicio Eléctrico	circuito dedicado de 15 amperios
Discharge Location	Vertical
Discharge Dimensions	10" de curva
Bottom of Hood to Countertop	30" a 36"

**ELÉCTRICO**



**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

**DIMENSIONES**

